

Maali muodostaa kalusteen pintaa suojaavan kalvon, joka peittää täysin puun kuviointin. Pinta voi olla kiiltävä, puolikiiltävä tai himmeä.

### HOITO

- Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata.
- Pinttyneelle lialle voi laittaa laimentamatonta neutraalia pesunestettä ja pyyhkiä kostealla liinalla.
- Väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat voidaan poistaa mineraalitärpätillä tai denaturoidulla sprillä, pyyhi lopuksi kostealla liinalla ja kuivaa.



### VÄLTÄ

- Hankaavia siivousvälineitä ja -aineita. Pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon.
- Vahvasti emäksisiä sekä happamia puhdistusaineita
- Voimakkaita liuottimia, kuten asetonia ja tinneriä
- Kuumia esineitä tai kuumaa vettä
- Runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta
- Värjääviä nesteitä, erityisesti kahvia
- Syviä naarmuja, joiden kautta rasva voi tunkeutua puuhun.